

EL 740


Dichtung aufliegend

EL 740.2


O-Ring eingefasst

Verschlussschrauben

Kunststoff, rot / mit DIN-Ablasssymbol



Dichtung, aufliegend





O-Ring, eingefasst



elesa

ELESA Original design TSD. / TSR.



| EL 740 | | | | EL 740.2 | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| d ₁ | | | | d ₁ | d ₂ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | s ₁ | s ₂ | e ≈ |
| G 1/8 | M 10 x 1,5 | M 12 x 1,5 | - | - | 15 | 9 | 15 | - | 19 | - | 22 |
| G 1/4 | M 14 x 1,5 | - | - | G 1/4 | 15 | 9 | 15 | 17 | 19 | 19 | 22 |
| G 3/8 | M 16 x 1,5 | - | - | G 3/8 | 17 | 9 | 15 | 18 | 22 | 22 | 25,5 |
| G 1/2 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | - | G 1/2 | 20,5 | 11 | 18 | 20 | 26 | 27 | 32 |
| G 3/4 | M 22 x 1,5 | M 25 x 1,5 | M 26 x 1,5 | G 3/4 | 25 | 12 | 20 | 22 | 32 | 32 | 37 |
| G 1 | M 35 x 1,5 | - | - | G 1 | 31 | 13 | 22 | 23 | 38 | 38 | 44 |
| G 1 1/4 | M 40 x 1,5 | - | - | G 1 1/4 | 38 | 14 | 24 | 26 | 46 | 46 | 53,5 |
| G 1 1/2 | - | - | - | G 1 1/2 | 46 | 15 | 26 | 28 | 55 | 55 | 63,5 |

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- rot
- temperaturbeständig bis 100 °C
- Dichtung Gummi NBR (Perbunan)
- O-Ring Gummi NBR (Perbunan)
- *Elastomer-Eigenschaften* → hanser.ch
- *Kunststoff-Eigenschaften* → hanser.ch
- **RoHS-konform (nur GN 740.2)**

Hinweis

Verschlussschrauben EL 740 / EL 740.2 werden als Ablassstopfen serienmäßig in roter Farbe geliefert.

siehe auch...

- *Verschlussschrauben EL 745 (ohne Symbol)* → hanser.ch
- *Verschlussschrauben GN 741 / GN 742 (Aluminium)* → hanser.ch

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| Bestellbeispiel (Dichtung aufliegend) | 1 | d ₁ |
| EL 740-G^{3/4} | | |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| Bestellbeispiel (O-Ring eingefasst) | 1 | d ₁ |
| EL 740.2-G^{1/2} | | |